

# S816

## ADAPTADOR PARA BOBINAS DE METAL SIN MARCO INTERNO PARA SOLDADORAS MIG/MAG

**Materiales:**  
Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

**Superficie:**  
Satinada.

**Color:**  
Negro (RAL 9011).

**Orificio:**  
Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

**Muelle:**  
Muelle de acero galvanizado para mecanismo de seguridad antidesenganche de la bobina.

**Requerimientos especiales:**  
• Ninguna.

+135°

-30°

PA6

+G.F.

UL94

HB

RoHS

COMPLIANT



Atención: S816 utilizable solo con bobinas de hierro sin marco interno con:  
diámetro interno: Ø 180 mm.

S602TG50+S816



| Código    | art.     | D   | HT  | D1  | D2  | d  | d1    | d2 | d3   | H  | h  | h3 | A   | B    | C   |  |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|------|----|----|----|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S816.0001 | S816.T01 | 192 | 108 | 187 | 166 | 67 | 175.5 | 53 | 11.5 | 98 | 99 | 16 | 110 | 17.5 | 6.5 | 290                                                                                   |

# S816

## ADAPTADOR PARA BOBINAS DE METAL SIN MARCO INTERNO PARA SOLDADORAS MIG/MAG



### Atención:

El adaptador S816 se puede utilizar solamente en combinación con un carrete S602116.TG10 o S602116.TG50. Los carretes se deben solicitar por separado (después de verificar si no dispone de uno). Los dos artículos no se pueden suministrar ensamblados juntos.

