

S816

АДАПТЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТУШЕК БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ РАМЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ MIG/MAG



Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали для механизма предотвращения отсоединения катушки.

Специальные Запросы:

- Нет.



Внимание: S816 используется только с железными катушками без внутренней рамы со следующими характеристиками:
внутренний диаметр: Ø 180 мм

S602TG50+S816



Код	арт.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	g
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290



S816



АДАПТЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТУШЕК БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ РАМЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ MIG/MAG



Внимание:

Адаптер S816 может быть использован только в сочетании с держателем катушки S602116.TG10 или S602116.TG50. Держатели катушки заказываются отдельно, либо убедитесь, что они у вас есть. Два вышеуказанных артикула не могут поставляться в собранном виде.

