

T403



NdFeB

TPE

UL94
HB



PÄÄLLYSTETTY PYÖREÄ NEODYYMI-MAGNEETTI – SILEÄ LÄPIREIKÄ

Materiaalit:

- (1) Termoplastinen TPE-kumi (75 Shore).
- (2) Litteä neodyymimagneetti (NdFeb).
- (3) Alusta sorvattua sinkittyä terästä, kierteitetty umpireikä (kierretoleranssi 6H).

Pinta:


Sileä.

Väri:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Valkoinen (RAL 9004 koodi 04).

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Musta versio (koodi 01)

Koodi	art.	D	H	h	d2	d1	g	F1(N)
T403018.0001	T403018.GD0301	18	6	3	8	3	5,5	25
T403022.0001	T403022.GD0401	22	6	3,5	8,2	4	8	38
T403031.0001	T403031.GD0601	31	6	3,5	9	6	20	89
T403057.0001	T403057.GD0801	57	7,5	3,3	25,3	8	77	200
T403066.0001	T403066.GD5.501	66	8,5	3,2	22	5,5	100	250

Valkoinen versio (koodi 04)

Koodi	art.	D	H	h	d2	d1	g	F1(N)
T403018.0002	T403018.GD0304	18	6	3	8	3	5,5	25
T403022.0002	T403022.GD0404	22	6	3,5	8,2	4	8	38
T403031.0001	T403031.GD0601	31	6	3,5	9	6	20	89
T403057.0002	T403057.GD0804	57	7,5	3,3	25,3	8	77	200
T403066.0002	T403066.GD5.504	66	8,5	3,2	22	5,5	100	250

