

W270



UCHWYT TYPU T Z TRZPIENIEM USTALAJĄCYM ZE STALI

Materiały:

- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Uchwyt typu T ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
- Odporna na oleje i tłuszcze.

W270:

- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- (1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

W270CIN:

- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).
- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

- (4) Satynowana.
- (1-2-3-5) Gładka.

Kolor:

- (4) Czarny (RAL 9011).

W270:

- (1-2-5) Oksydowany.

W270CIN:


- (1-2-5) Naturalny.

UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, uchwyt typu T może być wykonany w kolorze z tabeli barw [str. 959].



Wersja W270 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Wersja W270CIN - ze stali inox (AISI 303)

INOX

Kod	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

