

PYÄLLETTY METALLINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI

Materiaalit:

W464:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

W464CIN:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

W464:

Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

W464 CIN:

Käsitlemätön.

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsitteilyt:

Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W46429.SM08X..B).

Sinkitys:




(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W46429.SM08X..Z).

Tappi:

Kierteitetty tappi tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



Versio W464 - nikkelöityä terästä

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

Tappin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Qmax= Sorvattava maksimipituus.

Versio W464 CIN - Ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

Tappin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Qmax= Sorvattava maksimipituus.

INOX