

METALEN KARTELKNOP MET SCHROEFDRAADBORING

Materiaal:

W466:

Staal met sterkteklasse 5.8.

W466PIN:

RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

W466:

Vernikkeld (gegalvaniseerd).

W466PIN:

Natuurlijk.

Mogelijke afwerkingen:

Gebruineerd:

(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter B (W46629.SM08B).

Verzinkt:

(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter Z (W46629.SM08Z).

Boring:

Doorlopende schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.



08






INOX



Verzinkte versie



Gebruineerde versie



Versie W466 - in vernikkeld staal

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Versie W466 PIN - in RVS (AISI 303).

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121

INOX