

W466



C40

AISI 303



НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:

W466:

Сталь, класс прочности 5.8.

W466 PIN:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

W466:

Никелированный (гальваническая обработка)

W466 PIN:

Натуральн.

Другие виды отделки:

Воронение:

(Заменить последнюю букву кода (H) на B (W46629.SM08B).

Оцинковка:

(Заменить последнюю букву кода (H) на Z (W46629.SM08Z).

Отверстие:

Сквозное резьбовое выточенное отверстие (допуск резьбы 6H).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с диаметром отверстия d1 согласно чертежа.



08






НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Оцинк. версия



Ворон. версия



Версия W466 - из никелированной стали

Код	Арт.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Версия W466 PIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

INOX

Код	Арт.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121

