

# W781



## POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ COURT EN ACIER - AVEC ÉCROU

### Matériaux :

(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.

(5) Bouchon central en polyamide. Résistant aux huiles et aux graisses.

### W781 :

(3) Ressort en acier galvanisé.

(2) Bague hexagonale fileté en acier haute résistance.

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(6) Vis de fixation du pommeau en acier zingué (ISO 7046).

(8) Écrou de blocage en acier (UNI 5589).

### W781CIN :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

(2) Bague hexagonale fileté en acier inox (Aisi 303).

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(6) Vis de fixation du pommeau en acier zingué (ISO 7046).

(8) Écrou de blocage en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

### Surface :

(4-5) Satinée.

(1-2-3-8) Lisse.

### Couleur :

(4) Noir (RAL 9011).

(5) Gris (RAL 7035).

### W781 :

(1-2-8) Brunie.

### W781CIN :

(1-2-8) Naturelle.


### ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

> Écrou fourni monté.

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page 959].
- Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



### Version W781 - en acier bruni

| Code      | Art.       | D  | H  | h  | h1 | d2      | d  | e  | s | e2 | s2 | d1 -0,02<br>-0,04 | Q | g  |
|-----------|------------|----|----|----|----|---------|----|----|---|----|----|-------------------|---|----|
| W781.0003 | W781.Q0601 | 27 | 43 | 10 | 8  | M12x1,5 | 14 | 17 | 5 | 19 | 7  | 6                 | 6 | 41 |
| W781.0004 | W781.Q0801 | 33 | 52 | 12 | 10 | M16x1,5 | 19 | 19 | 6 | 24 | 8  | 8                 | 8 | 75 |

### Version W781 CIN - en acier inox (Aisi 303)

| Code      | Art.          | D  | H  | h  | h1 | d2      | d  | e  | s | e2 | s2 | d1 -0,02<br>-0,04 | Q | g  |
|-----------|---------------|----|----|----|----|---------|----|----|---|----|----|-------------------|---|----|
| W781.0001 | W781.I0601CIN | 27 | 43 | 10 | 8  | M12x1,5 | 14 | 17 | 5 | 19 | 7  | 6                 | 6 | 41 |
| W781.0002 | W781.I0801CIN | 33 | 52 | 12 | 10 | M16x1,5 | 19 | 19 | 6 | 24 | 8  | 8                 | 8 | 75 |

INOX