

W793

GOMB ZÁRÓ ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL



Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W793:

- (2) Záró indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.
- (3) Horganyzott acél rugó.

W793 CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) záró indexelő hernyócsavar test.
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-3) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W793:

- (2) Horganyzott.

W793 CIN:


- (1-2) Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

- Nincs.



W793 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1-0,02 -0,04	Q	g
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

W793 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1-0,02 -0,04	Q	g
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

INOX