

Matériaux :

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(4) Bague élastique en acier inox à ressort.

W797 :

(2) Corps doigt d'indexage fileté en acier de décolletage.

(3) Ressort en acier galvanisé.

W797CIN :

(2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

Surface :

W797 :

(2) Zinguée.

(4) Naturelle.

W797CIN :


(1-2-4) Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

- Aucune.



Version W797 - en acier zingué

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Version W797 CIN - en acier inox (Aisi 303)

INOX

Code	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38