

Y719



TERÄKSEN KULMALIITOS, VARMISTIN PALLOSSA - DIN 71802 - CS-MUOTO

Materiaalit:

Y719:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

Y719CIN:

Ruostumatonta teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

Y719:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Y719CIN:

Käsittämätön.

Istukat:

(2) Pallomainen istukka, avainpesä jyrsky ja kierteitetty vaarnaruuvi tehty täydestä materiaalista (kierretoleranssi 6g).

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 303).

(3) Tiivistävä jousiteräksinen joustorengas.

(4) Mutteri, kierteitetty reikä (DIN 934).

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 304).

(5) Siirtymisen estävä varmistin valmistettu muotoillusta jousesta. (Y719: jousiterästä) (Y719CIN: väritöntä ruostumatonta terästä).

(1) Pallonivel, kierteitetty reikä sekä reikä turvajouselle.

Y719: terästä - Y719CIN: ruostumatonta terästä (AISI 303).

Vakioversio:




Oikea kierre (kierretoleranssi 6H).

SX. versio:

Vasen kierre (kierretoleranssi 6H). Tunnistettavissa nivelen urasta.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Versio 719 - nivelessä vakiokierre

Koodi	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719 - nivelessä VASEN kierre

Koodi	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719CIN - nivelessä vakiokierre - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



Koodi	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versio 719CIN - nivelessä VASEN kierre - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



Koodi	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

