

“EUROMODEL” SIKKERHEDSHÅNDTAG MED PASSERENDE HULLER OG CENTRAL PROP

Maniglie piene

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Standard prop:

Rektangulær prop af orangefarvet polyamid (RAL 2004 kod. 02).

Alternative propfarver:

Grå (RAL 7035 kod. 13).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Version TS:

Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC:


Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Version TE:

Sæde til sekskantskrue DIN 933/ UNI 4017, eller til møtrik DIN 934 / UNI 5588.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



Version TC: med hul til cylinderhovedskrue

Kode	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Weight (g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Version TS: med hul til skrue med undersænket hoved

Kode	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Weight (g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Version TE: med hul til sekskantskrue

Kode	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Weight (g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54