

UNIVERSAL LUKNING MED NØGLE OG TAP MED VINGER PÅ 3 mm

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor i trykstøbt zamak. Nøgle med tap med vinger på 3 mm.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i stål.
- (4) Rigel af stål. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af stål.

Overflade:

- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

- (7) Nøgle af rød plastik, Art. J09050.TP0316

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.





Ny version af produktet

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316