

M129



13

GREB MED DREJELIGT HÅNDTAG MED TAP MED INDVENDIG SEKSKANT

Manici girevoli

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

M129:

Drejelig gevindskåret bolt af forzinket stål med indvendig sekskant og drejelig fjeder af fjederstål, (gevindtolerance 6g).


M129CIN:

Drejelig gevindskåret bolt af rustfrit stål (AISI 303) med indvendig sekskant og drejelig fjeder af rustfrit stål (AISI 302) (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.





Version M129: med indsats af forzinket stål.

Kode	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	Weight (g)
M12950.0001	M12950.TM06X1201	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42
M12960.0001	M12960.TM06X1201	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54
M12960.0003	M12960.TM08X1501	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60
M12970.0001	M12970.TM08X1501	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92
M12970.0003	M12970.TM10X1501	72	70	25	18,5	10	4	M10	15	94
M12980.0001	M12980.TM08X1501	81,5	79	26	22	14	4	M8	15	98
M12980.0004	M12980.TM10X1501	81,5	79	26	22	14	5	M10	15	104
M12980.0007	M12980.TM12X1501	81,5	79	26	22	14	5	M12	15	104
M12990.0001	M12990.TM10X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118
M12990.0003	M12990.TM12X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120

Version M129CIN: med indsats af rustfrit stål (AISI 303).

Kode	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	Weight (g)
M12950.0002	M12950.TM06X1201CIN	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42
M12960.0002	M12960.TM06X1201CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54
M12960.0004	M12960.TM08X1501CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60
M12970.0002	M12970.TM08X1501CIN	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92
M12980.0003	M12980.TM08X1501CIN	81,5	79	26	22	14	4	M8	15	98
M12980.0005	M12980.TM10X1501CIN	81,5	79	26	22	14	5	M10	15	104
M12980.0011	M12980.TM12X1501CIN	81,5	79	26	22	14	5	M12	15	104

Kode	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	Weight (g)
M12990.0002	M12990.TM10X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118
M12990.0004	M12990.TM12X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120