

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W801:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W801:

(1-2-5) Poleret.

W801CIN:

(1-2-5) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.





Version W801 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Version W801 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153