

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W910:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W910CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

W910: Poleret.

W910CIN: Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


Andre muligheder:

Ingen.

Nota:

Denne version af positioneringsboltens kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).





Version W910 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Version W910 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104