







SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).


Einsatz:


Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:


Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.









Code	Art.	D	d	Н	m	С	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F110022.0001	F110022.TM0401	22	12	17.5	11	6.5	M4	8	5.5
F110022.0002	F110022.TM0501	22	12	17.5	11	6.5	M5	8	6.5



Code	Art.	D	d	Н	m	С	d16H	Q	Gewicht (g)
F110027.0002	F110027.TM0501	27	14	22	13	9	M5	10	9
F110027.0003	F110027.TM0601	27	14	22	13	9	M6	10	9.5
F110033.0002	F110033.TM0801	33	19	26	15	11	M8	13	16
F110033.0006	F110033.TM1001	33	19	26	15	11	M10	13	17

