

05

## MANIVELA CON CASQUILLO ORIFICIO LISO Y MANGO GIRATORIO M129

Manovelle con foro liscio

**Materiale:**

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

**Superficie:**

Satinada.

**Color:**

Negro (RAL 9011).

**Tapón central:**

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

**Colores alternativos del tapón:**

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Celeste (RAL 5015 cód. 07).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Negro (RAL 9011 cód. 01).

**Insertos:**

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

**Inserto lateral:**

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

**Mango lateral:**


Mango giratorio art. M129.

**Requerimientos especiales:**

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



| Código       | Art.           | L   | R   | H    | D    | d    | m    | c    | A  | B   | h    | d3   | h3  | dm | d1 H10 | Q  | dl   |
|--------------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|----|--------|----|------|
| E222065.0008 | E222065.TP0501 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 5      | 20 | 20   |
| E222065.0003 | E222065.TD1001 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 10     | 20 | 20   |
| E222065.0004 | E222065.TD1201 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 12     | 20 | 20   |
| E222080.0013 | E222080.TP0501 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 5      | 24 | 20   |
| E222080.0003 | E222080.TD1001 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 10     | 24 | 20   |
| E222080.0005 | E222080.TD1201 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 12     | 24 | 20   |
| E222110.0001 | E222110.TD0801 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 8      | 28 | 23,5 |
| E222110.0007 | E222110.TD1001 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 10     | 28 | 23,5 |
| E222110.0004 | E222110.TD1201 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 12     | 28 | 23,5 |
| E222140.0001 | E222140.TD0801 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 8      | 30 | 25   |
| E222140.0003 | E222140.TD1201 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 12     | 30 | 25   |
| E222140.0004 | E222140.TD1401 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 14     | 30 | 25   |
| E222140.0005 | E222140.TD1601 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 16     | 30 | 25   |
| E222185.0001 | E222185.TD0801 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 08     | 34 | 26   |
| E222185.0004 | E222185.TD1201 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 12     | 34 | 26   |

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

| Código       | Art.           | L1 | Peso (g) |
|--------------|----------------|----|----------|
| E222065.0008 | E222065.TP0501 | 52 | 111      |

| Código       | Art.           | L1 | Peso (g) |
|--------------|----------------|----|----------|
| E222065.0003 | E222065.TD1001 | 52 | 117      |
| E222065.0004 | E222065.TD1201 | 52 | 114      |
| E222080.0013 | E222080.TP0501 | 52 | 135      |
| E222080.0003 | E222080.TD1001 | 52 | 140      |
| E222080.0005 | E222080.TD1201 | 52 | 136      |
| E222110.0001 | E222110.TD0801 | 63 | 182      |
| E222110.0007 | E222110.TD1001 | 63 | 179      |
| E222110.0004 | E222110.TD1201 | 63 | 175      |
| E222140.0001 | E222140.TD0801 | 72 | 271      |
| E222140.0003 | E222140.TD1201 | 72 | 265      |
| E222140.0004 | E222140.TD1401 | 72 | 261      |
| E222140.0005 | E222140.TD1601 | 72 | 255      |
| E222185.0001 | E222185.TD0801 | 82 | 450      |
| E222185.0004 | E222185.TD1201 | 82 | 442      |

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).