

03

POMO DE MANIOBRA DE ALUMINIO CON ORIFICIO LISO Y MANGO GIRATORIO

Metalline Volantini di manovra

Materiales:

Aluminio.

Superficie:

Superficie torneada con baja rugosidad.

Color:

Niquelado (trat. galvánico).

Colores alternativos (50 unidades mín.):

Negro, pintado con polvos epoxídicos:

(sustituir la letra final del código (H) con V (W297100.AD10V).

Tapón:

Tapón central de poliamida negra (RAL 9011 cód. 01).

Colores alternativos tapón:

Para el pomo negro el tapón central será de color gris (RAL 7035 cód. 13).

Mango lateral:

Mango giratorio art. M129.

Orificio:

Orificio liso pasante, reelaborado con tolerancia H7.


Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación, la realización de lengüetas o de agujeros cuadrados, consúltense las notas técnicas anexas al catálogo.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los pomos se pueden suministrar con el orificio d1 según dibujo.





Código	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Peso (g)
W297080.0001	W297080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	52	185
W297100.0001	W297100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	52	282
W297130.0001	W297130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	23	62	492
W297160.0001	W297160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	72	778
W297200.0001	W297200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	25	81	1287

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H7).