A580

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

01 “EUROMODEL” -VIPUKYTKIN, KIERTEITETTY HOLKKI

Leve a scatto con vite

Ruuvillinen vipukytkin ja kierteitetty holkki on luettelomme vakioversio, joka poikkeaa painikkeella kiinnitetystä (A582) versiosta, joka puolestaan on taloudellisempi. Tukevuus ja kestävyys suljettaessa on kuitenkin sama koko sarjalle. Kiinnitysruuvilla saavutetaan kaksi keskeistä etua. Ensiksikin se mahdollistaa vivun ruuvaamisen ruuvinvääntimellä, joka vaikuttaa juuri ruuviin. Toiseksi se antaa mahdollisuuden irrottaa ruuvin ja siis vivun irrottamisen, jotta se voidaan asentaa paikalleen käyttökohteessa silloin, kun vipua ei ole mahdollista kiertää 360° asennusta varten. Kahvan muoto sekä mahdollisuus nostaa kahvan runkoa sen sijoittamiseksi toiseen kulmaan mahdollistaa vipukahvan käyttämisen ahtaissa kohdissa, joissa ei ole tilaa täyteen kiertoon, kuten esimerkiksi työstökoneissa, puuntyöstökoneissa, pakkauskoneissa sekä kaikissa muissa varusteissa tai koneissa, joissa on tällainen tilanne. Erityisen sopiva se on esimerkiksi teollisuusvalaistuksessa sekä ammattimaisessa kuntoilussa (kuntosalivälineet sekä polkupyörät). Vipukytkin A580 on valmistettu erittäin kestävistä vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Saatavana on eri versioita ja malleja (painikkeellinen vipukytkin, metallinen vipukytkin, kiinteävipuinen, muovikahvainen, metallikahvainen, jne.).

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestävällä lasikuidulla.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Vivun rungon ja istukan väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).

Kiinnitysruuvi:

Mustattu teräsruuvi, upotettu kuusiokanta.

(*) Mustattu teräsruuvi, talttakanta.

Jousi:

Ruostumaton teräsjousi (AISI 302).

Vivun rungon värivaihtoehdot:

Oranssi	(RAL 2004 koodi 02).
Sininen	(RAL 5015 koodi 07).
Keltainen	(RAL 1021 koodi 10).
Punainen	(RAL 3000 koodi 16).
Vihreä	(RAL 6024 koodi 17).
Harmaa	(RAL 7035 koodi 13).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.



Koodi	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1 6H	Q	Paino (g)
A580043.0001	A580043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A580043.0004	A580043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A580043.0007	A580043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A580052.0001	* A580052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A580052.0002	* A580052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A580052.0004	* A580052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A580065.0001	A580065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0004	A580065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0010	A580065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0001	A580080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0004	A580080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0006	A580080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0001	* A580094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0003	* A580094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0006	* A580094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A580108.0001	A580108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A580108.0002	A580108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A580108.0004	A580108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149