

16

TUKIJALKA KOKONAAN TERÄSTÄ, NIVELLETTY B-TYYPPISEN VARSIN, PALLO 15 JA LUISTAMATON

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaalit:

P543:

Jalan alusta sorvattua automaattiterästä.

P543CIN:

Jalan alusta sorvattua ruostumatonta terästä (AISI 303).

Pinta:

Sileä.

Väri:

P543:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

P543CIN:

Käsittelemätön.

Istukat:

P543:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrskitty avainpesä (B-tyyppi), sinkitty terästä (kierretoleranssi 6g).

P543CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), jyrskitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 304) (kierretoleranssi 6g).

Varren kiinnitys:

Vartta ei ole mahdollista irrottaa. Vartta ei ole mahdollista poistaa, sillä pesän reuna on puristettu.

Luistamaton alusta:


Luistamaton alusta, termoplastista TPV-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011.

Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.





Versio P543: Tukijalka sinkittyä terästä, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto TPV-kumia

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54340.0015	P54340.VZM20X90	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50
P54340.0016	P54340.VZM20X110	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50
P54340.0017	P54340.VZM20X130	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50
P54340.0018	P54340.VZM20X150	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50
P54340.0019	P54340.VZM20X170	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50
P54340.0020	P54340.VZM20X190	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50
P54340.0021	P54340.VZM20X210	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50
P54350.0015	P54350.VZM20X90	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50
P54350.0016	P54350.VZM20X110	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50
P54350.0017	P54350.VZM20X130	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50
P54350.0018	P54350.VZM20X150	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50
P54350.0019	P54350.VZM20X170	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50
P54350.0020	P54350.VZM20X190	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50
P54350.0021	P54350.VZM20X210	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50
P54360.0015	P54360.VZM20X90	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50
P54360.0016	P54360.VZM20X110	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50
P54360.0017	P54360.VZM20X130	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	551	50
P54360.0018	P54360.VZM20X150	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50
P54360.0019	P54360.VZM20X170	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50
P54360.0020	P54360.VZM20X190	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50
P54360.0021	P54360.VZM20X210	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54340.0022	P54340.VZM24X90	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50
P54340.0023	P54340.VZM24X110	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50
P54340.0024	P54340.VZM24X130	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50
P54340.0025	P54340.VZM24X150	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50
P54340.0026	P54340.VZM24X170	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50
P54340.0027	P54340.VZM24X190	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50
P54340.0028	P54340.VZM24X210	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50
P54350.0022	P54350.VZM24X90	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50
P54350.0023	P54350.VZM24X110	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50
P54350.0024	P54350.VZM24X130	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50
P54350.0025	P54350.VZM24X150	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50
P54350.0026	P54350.VZM24X170	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50
P54350.0027	P54350.VZM24X190	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50
P54350.0028	P54350.VZM24X210	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50
P54360.0022	P54360.VZM24X90	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50
P54360.0023	P54360.VZM24X110	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50
P54360.0024	P54360.VZM24X130	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50
P54360.0025	P54360.VZM24X150	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50
P54360.0026	P54360.VZM24X170	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50
P54360.0027	P54360.VZM24X190	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50
P54360.0028	P54360.VZM24X210	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54340.VZM20X90	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50
P54340.VZM20X110	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50
P54340.VZM20X130	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50
P54340.VZM20X150	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50
P54340.VZM20X170	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50
P54340.VZM20X190	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50
P54340.VZM20X210	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50
P54350.VZM20X90	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50
P54350.VZM20X110	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50
P54350.VZM20X130	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50
P54350.VZM20X150	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50
P54350.VZM20X170	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50
P54350.VZM20X190	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50
P54350.VZM20X210	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50
P54360.VZM20X90	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54360.VZM20X110	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50
P54360.VZM20X130	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	351	50
P54360.VZM20X150	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50
P54360.VZM20X170	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50
P54360.VZM20X190	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50
P54360.VZM20X210	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50
P54340.VZM24X90	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50
P54340.VZM24X110	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50
P54340.VZM24X130	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50
P54340.VZM24X150	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50
P54340.VZM24X170	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50
P54340.VZM24X190	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50
P54340.VZM24X210	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50
P54350.VZM24X90	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50
P54350.VZM24X110	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50
P54350.VZM24X130	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50
P54350.VZM24X150	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50
P54350.VZM24X170	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50
P54350.VZM24X190	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50
P54350.VZM24X210	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50
P54360.VZM24X90	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50
P54360.VZM24X110	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50
P54360.VZM24X130	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50
P54360.VZM24X150	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50
P54360.VZM24X170	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50
P54360.VZM24X190	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50
P54360.VZM24X210	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50

Versio P543CIN: Jalka ruostumatonta terästä - B-tyyppinen varsi (avainpesä jyrsitty) ja pallo 15 - luistamisenesto TPV-kumia

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1_(kN)
P54340.0001	P54340.INM20X90CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50
P54340.0002	P54340.INM20X110CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50
P54340.0003	P54340.INM20X130CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50
P54340.0004	P54340.INM20X150CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50
P54340.0005	P54340.INM20X170CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50
P54340.0006	P54340.INM20X190CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50
P54340.0007	P54340.INM20X210CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50
P54350.0001	P54350.INM20X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50
P54350.0002	P54350.INM20X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50
P54350.0003	P54350.INM20X130CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50

Koodi	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1_(kN)
P54350.0004	P54350.INM20X150CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50
P54350.0005	P54350.INM20X170CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50
P54350.0006	P54350.INM20X190CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50
P54350.0007	P54350.INM20X210CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50
P54360.0001	P54360.INM20X90CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50
P54360.0002	P54360.INM20X110CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50
P54360.0003	P54360.INM20X130CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	351	50
P54360.0004	P54360.INM20X150CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50
P54360.0005	P54360.INM20X170CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50
P54360.0006	P54360.INM20X190CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50
P54360.0007	P54360.INM20X210CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50
P54340.0008	P54340.INM24X90CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50
P54340.0009	P54340.INM24X110CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50
P54340.0010	P54340.INM24X130CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50
P54340.0011	P54340.INM24X150CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50
P54340.0012	P54340.INM24X170CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50
P54340.0013	P54340.INM24X190CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50
P54340.0014	P54340.INM24X210CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50
P54350.0008	P54350.INM24X90CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50
P54350.0009	P54350.INM24X110CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50
P54350.0010	P54350.INM24X130CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50
P54350.0011	P54350.INM24X150CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50
P54350.0012	P54350.INM24X170CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50
P54350.0013	P54350.INM24X190CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50
P54350.0014	P54350.INM24X210CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50
P54360.0008	P54360.INM24X90CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50
P54360.0009	P54360.INM24X110CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50
P54360.0010	P54360.INM24X130CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50
P54360.0011	P54360.INM24X150CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50
P54360.0012	P54360.INM24X170CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50
P54360.0013	P54360.INM24X190CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50
P54360.0014	P54360.INM24X210CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54340.INM20X90CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50
P54340.INM20X110CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50
P54340.INM20X130CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50
P54340.INM20X150CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50

Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P54340.INM20X170CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50
P54340.INM20X190CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50
P54340.INM20X210CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50
P54350.INM20X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50
P54350.INM20X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50
P54350.INM20X130CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50
P54350.INM20X150CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50
P54350.INM20X170CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50
P54350.INM20X190CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50
P54350.INM20X210CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50
P54360.INM20X90CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50
P54360.INM20X110CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50
P54360.INM20X130CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	351	50
P54360.INM20X150CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50
P54360.INM20X170CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50
P54360.INM20X190CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50
P54360.INM20X210CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50
P54340.INM24X90CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50
P54340.INM24X110CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50
P54340.INM24X130CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50
P54340.INM24X150CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50
P54340.INM24X170CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50
P54340.INM24X190CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50
P54340.INM24X210CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50
P54350.INM24X90CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50
P54350.INM24X110CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50
P54350.INM24X130CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50
P54350.INM24X150CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50
P54350.INM24X170CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50
P54350.INM24X190CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50
P54350.INM24X210CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50
P54360.INM24X90CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50
P54360.INM24X110CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50
P54360.INM24X130CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50
P54360.INM24X150CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50
P54360.INM24X170CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50
P54360.INM24X190CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50
P54360.INM24X210CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50