

NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA – MUKANA LUKITUSMUTTERI

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiaalit:

(3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyä ja rasvoja.

W811:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeää terästä.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeää karkaistua terästä.

(5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terästä (AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

(4) Satinoitu.

(1-2-5) Sileä.

Väri:

(4) Musta (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Mustattu.

W811 CIN:

(1-2-5) Käsittelemätön.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.


> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta väritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.





Versio W811 - mustattua terästä

Koodi	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Paino (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Versio W811 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Paino (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172