

KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiaalit:

(3) Vipu painevalettua zamakia.

W815:

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeää karkaistua terästä.

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko sitkeää terästä, lukituspesä.

(5) Jousi sinkittyä terästä.

W815CIN:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko ruostumatonta (AISI 303) sitkeää terästä, lukituspesä.

(5) Ruostumaton teräsousi (AISI 301).

Pinta:

(3) Satinoitu.

(1-2) Sileä.

Väri:

(3) Maalattu epoksijauheella, musta (RAL 9011).

W815: (1-2) Mustattu.

W815CIN: (1-2) Käsittlemätön.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan kierteitys tilauksesta toimittaa vakiotyyppisellä karkeakierteellä.



Koodi	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W81512.0003	W81512.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0001	W81516.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0002	W81516.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0003	W81516.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0001	W81520.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0002	W81520.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	142
W81520.0003	W81520.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143