

20

BOUCHON DE RÉSERVOIR EN ALUMINIUM AVEC AIMANT

Tappi per prodotti Boteco

Matériaux :

- (1) Bouchon en aluminium (alliage 6060).
- (4) Aimant au néodyme -NdFeB- (N35SH) résistant jusqu'à 120°C.
- (2) Inscription « MAGNETIC » tampographiée, résistante jusqu'à 120°C.
- (3) Joint en caoutchouc NBR.

Surface :

Passée au tour.


Couleur :

Naturelle.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la tampographie peut être réalisée sur dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, le filet d1 peut être réalisée sur dessin.



Version avec filetage GAS

Code	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Poids (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Version avec filetage à pas fin métrique

Code	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Poids (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-