

POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS MENETES SZEGECCSEL, FÉKKEL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Fekete (RAL 9011).

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és menetes szegecs (6g menettolerancia).

Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.


Szálvédők (7):

Mindkét oldalon rögzített, vágott acél szálvédő tárcsák.

Speciális kérések:

Minimum 100 darab esetén M12-es menetes szegecs is szállíthatók M10-es helyett, és fordítva.





Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R404050.0001	R404050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R404063.0001	R404063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R404080.0001	R404080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R404100.0001	R404100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R404125.0001	R404125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80