

ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVAR GYŰRŰVEL

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 302).
- (4) Harmonikus rozsdamentes acélrugó gyűrűs.

W797:

- (2) Indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.

W797CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) indexelő hernyócsavar test.

Felületkikészítés:

W797:

- (2) Horganyzott.
- (4) Természetes.

W797CIN:

- (1-2-4) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Nincs.





W797 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

W797 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38