

ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVAR

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

W802:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W802CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

W802: Fekete oxiddal kezelt.

W802CIN: Természetes.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.


Speciális kérések:

Nincs.

Megjegyzés:

Ez a dugattyú változat bármilyen, menetes betétet ellátott kézikerekhez csatlakoztatható, amit külön kell megrendelni (lásd a kiegészítő képeket).





W802 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Tömeg (g)
W802.0005	W802.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0002	W802010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0006	W802.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0002	W802012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0007	W802.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0008	W802.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0002	W802020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104

W802 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W802.0001	W802.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0001	W802010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0002	W802.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0001	W802012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0003	W802.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0004	W802.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0001	W802020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104