

GOMB SIMA HEGESZTHETŐ, FEKETE OXIDDAL KEZELT
ACÉLDUGATTYÚVAL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

Anyagok:

(4) Merevített poliamid marokgomb.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

(4) Szatén.
(1-2) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).
(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

Betétek:

(3) Horganyzott acél rugó.
(2) Sima, furatos test hegeszthető acélból.
(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett
színekben tudjuk szállítani a gombot.

FIGYELEM:

Annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a problémák, amikor
az acéltestet a géphez hegesztik, a műanyag gombot szétszerelve
szállítjuk. Csavarja be a gombot, amint az alkatrész lehűlt.

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84