

07

POKRĘTŁO 4-RAMIENNE Z ZAŚLEPKĄ Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Volantini a 4 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.





Kod	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6H	Q	Waga (g)
G74740.0003	G74740.TM06X3001	40.5	29.5	15.5	18.5	11	20	7.5	100	M6	30	-
G74740.0016	G74740.TM08X2001	40.5	29.5	15	18.5	11	20	7.5	100	M8	20	-
G74760.0003	G74760.TM08X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M8	30	-
G74760.0005	G74760.TM10X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M10	30	-
G74760.0015	G74760.TM12X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M12	30	-

LM = Maksymalna długość tłoczona.

A.R. = Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.