

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z INTEGRALNEJ STALI INOX Z BLOKADĄ – Z I NAKRĘTKI

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Pokrętło gwiaździste, toczone ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, trzpień ustalający może być dostarczony całkowicie zdemontowany.



Wersja W722 CIN - bez nakrętki

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d2	d	d3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W722.0001	W722.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	M10x1	12	12	12	5	5	5	-
W722.0002	W722.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	M12x1,5	14	14	14	6	6	6	-
W722.0004	W722.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	M16x1,5	19	19	19	8	8	8	-
W722.0005	W722.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	M20x1,5	19	19	22	10	10	10	210