







MANÍPULO CILÍNDRICO COM CASQUILHO DE FURO LISO

Volantini cilindrici

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:


Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo $\,$ H10).


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d $\bf 1$ a pedido.


A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.











| Código | art. | D | Н | d | С | m | Dm | d1 H10 | Q | Peso (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| G79250.0001 | G79250.TD0601 | 50 | 30 | 22 | 15 | 15 | 12 | 06 | 20 | 62 |
| G79266.0001 | G79266.TD1001 | 65 | 30 | 22 | 15 | 15 | 12 | 10 | 20 | 78 |

Atenção: com no mínimo 200 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com as dimensões a pedido em tolerância H10. Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

