

01

ALAVANCA FIXA CHATA EM METAL COM PUNHO INCLINADO

Leve fisse

Materiais:

Aço com classe de resistência 5.8.

Superfície:

Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

Niquelada (trat. galvânico).

Acabamentos alternativos:

Preto do óxido:

(mudar a letra final do código (H) pela letra B (W510082.SD0801B).

Zincagem:

(mudar a letra final do código (H) pela letra Z (W510082.SD0801Z).

Empunhadura:

Empunhadura de esfera I104 em PA6 reforçado na cor preta (Ral 9011).

Fixação da empunhadura:

Por pressão, desmontável.

Furo:

Furo liso cego obtido em peça única (tolerância do furo H10).

Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Para a alavanca com acabamento preto do óxido, o tampão central será da cor cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as alavancas podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, cores da empunhadura conforme a tabela de cores.



