

РУЧКА “EUROMODEL” ИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ПРОБКой

Maniglie piene

Примечания: Добавление специальной антибактериальной добавки на основе неорганических ионов серебра придает изготовленным таким образом изделия естественную устойчивость к микробам, бактериям и грибкам, предотвращая их образование и распространение. Ионы высвобождаются постепенно, гарантируя стойкость в течение длительного времени, даже если будут подвергаться частому мытью и дезинфекциям. Эти ионы остаются неповрежденными при температуре выше 200°C, поэтому выдерживают стерилизацию, обычно выполняемую при температуре приблизительно 130°C. Материал был сертифицирован в аккредитованных лабораториях, и на каждый доставленный продукт будет выдаваться декларация о соответствии.

Предлагаемый состав соответствует стандарту ISO 22196:2011 и, в частности, относится к следующим штаммам:

• Escherichia Coli (Кишечная палочка) ATCC 25922 • Candida Albicans (Грибковые микроорганизмы альбиканс) ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae (Клебсиелла пневмонии) ATCC 4352 • Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк) ATCC 6538. Для всех тестов относительное процентное снижение составляет от 99,5% до 99,9%.

Материалы:

Специальный высокопрочный технополимер, армированный стекловолокном с добавлением ионов серебра на неорганической основе, которые делают материал антибактериальным (ISO 22196:2011).

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Стандартная пробка:

Черная из серого полиамида (RAL 9001 код 13).


Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные запросы:

Нет.





Код	арт.	L	$l \pm 1$	H	h	h_1	A	d	d_3	e	Q	d_1	Бec (r)	F1 (N)	F2 (N)
B324094.0007	B324094.TG06.501BF	118	94	37	33	30	21	24	16	10	14	6.5	37	2500	2000
B324117.0009	B324117.TG06.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	10	14,5	6.5	58	3700	3500
B324117.0020	B324117.TG08.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	13	14,5	8.5	57	3700	3500
B324132.0006	B324132.TG08.501BF	160	132	43	36.5	34	24	28	18	13	15	8.5	91	3200	3200