

РУКОЯТКА С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Manici con foro/perno filettato

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:



Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.



Код	арт.	H	D	d	LM	d1 6g	Q	Вес (г)
M14027.0001	M14027.TM04X2001	27	14	11,5	30	M4	20	10
M14027.0002	M14027.TM05X2001	27	14	11,5	30	M5	20	15
M14027.0004	M14027.TM06X2001	27	14	11,5	30	M6	20	20
M14040.0003	M14040.TM05X2001	40	18,5	15,5	30	M5	20	20
M14040.0004	M14040.TM06X1001	40	18,5	15,5	30	M6	10	18
M14040.0006	M14040.TM06X1601	40	18,5	15,5	30	M6	16	19
M14040.0008	M14040.TM06X2501	40	18,5	15,5	30	M6	25	21
M14050.0001	M14050.TM06X1001	50,5	20	15	35	M6	10	24
M14050.0003	M14050.TM06X2001	50,5	20	15	35	M6	20	27
M14050.0007	M14050.TM08X1001	50,5	20	15	35	M8	10	34
M14050.0008	M14050.TM08X1501	50,5	20	15	35	M8	15	32
M14050.0011	M14050.TM08X2001	50,5	20	15	35	M8	20	30
M14060.0003	M14060.TM06X2001	60,5	23,5	18	35	M6	20	40
M14060.0005	M14060.TM08X1001	60,5	23,5	18	35	M8	10	34
M14060.0008	M14060.TM08X2001	60,5	23,5	18	35	M8	20	42
M14060.0009	M14060.TM08X3001	60,5	23,5	18	35	M8	30	50
M14060.0010	M14060.TM10X1501	60,5	23,5	18	35	M10	15	40
M14070.0001	M14070.TM08X1001	70	25	18,5	35	M8	10	51
M14070.0004	M14070.TM08X2001	70	25	18,5	35	M8	20	54
M14070.0006	M14070.TM08X3001	70	25	18,5	35	M8	30	57
M14080.0002	M14080.TM08X1001	79	26	21,5	35	M8	10	74
M14080.0005	M14080.TM08X2001	79	26	21,5	35	M8	20	77
M14080.0006	M14080.TM08X2501	79	26	21,5	35	M8	25	78,5
M14080.0008	M14080.TM10X1001	79	26	21,5	35	M10	10	84
M14080.0011	M14080.TM10X2001	79	26	21,5	35	M10	20	86
M14080.0012	M14080.TM10X3001	79	26	21,5	35	M10	30	88
M14090.0002	M14090.TM08X1001	89,5	28	23,5	35	M8	10	74
M14090.0005	M14090.TM08X2001	89,5	28	23,5	35	M8	20	77
M14090.0007	M14090.TM10X1001	89,5	28	23,5	35	M10	10	95
M14090.0011	M14090.TM10X2001	89,5	28	23,5	35	M10	20	100
M14090.0013	M14090.TM10X3001	89,5	28	23,5	35	M10	30	105
M14090.0017	M14090.TM12X2001	89,5	28	23,5	40	M12	20	104
M14090.0020	M14090.TM12X3001	89,5	28	23,5	40	M12	30	112
M140110.0006	M140110.TM12X2001	109	32,5	27	80	M12	20	162

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

LM = Максимальная прессуемая длина.

арт.	H	D	d	LM	d1 6g	Q	Вес (г)
M14027.TM04X2001	27	14	11,5	30	M4	20	10
M14027.TM05X2001	27	14	11,5	30	M5	20	15

арт.	H	D	d	LM	d1 6g	Q	Бec (r)
M14027.TM06X2001	27	14	11,5	30	M6	20	20
M14040.TM05X2001	40	18,5	15,5	30	M5	20	20
M14040.TM06X..01	40	18,5	15,5	30	M6	10-16-25	18-19-21
M14050.TM06X..01	50,5	20	15	35	M6	10-20	24-27
M14050.TM08X..01	50,5	20	15	35	M8	10-15-20	34-32-30
M14060.TM06X2001	60,5	23,5	18	35	M6	20	40
M14060.TM08X..01	60,5	23,5	18	35	M8	10-20-30	34-42-50
M14060.TM10X1501	60,5	23,5	18	35	M10	15	40
M14070.TM08X..01	70	25	18,5	35	M8	10-20-30	51-54-57
M14080.TM08X..01	79	26	21,5	35	M8	10-20-25	74-77-78,5
M14080.TM10X..01	79	26	21,5	35	M10	10-20-30	84-86-88
M14090.TM08X..01	89,5	28	23,5	35	M8	10-20	74-77
M14090.TM10X..01	89,5	28	23,5	35	M10	10-20-30	95-100-105
M14090.TM12X..01	89,5	28	23,5	40	M12	20-30	104-112
M140110.TM12X2001	109	32,5	27	80	M12	20	162