# **O400ID**









# ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ПИЩЕВОГО МАТЕРИАЛА СИНЕГО ЦВЕТА

Cerniere in plastica con fori passanti

Примечания: Изделия из материала, пригодного для контакта с пищевыми продуктами. Используются на оборудовании пищевой промышленности. Синий цвет RAL 5005 позволяет легко заметить изделие или его часть в случае, если оно случайно попало в изготавливаемый пищевой продукт, и удалить его. Все вставки этой гаммы изготавливаются из AISI 303 или, по запросу, из AISI 304.

#### Материалы:

Усиленный полиамид для пищевых продуктов.

Устойчивость к маслам и жирам.

#### Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Син: (RAL 5005 cod. 95).

#### Вставки:

Ось из нержавеющей стали (AISI 303).

#### Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.

Версия ТС:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

#### Специальные Запросы:

Нет.







## Версия O400ID-TS: отверстия под винт с потайной головкой

Код	арт.	- 1	С	Α	В	h	Н	D	d2	d3	d1	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20.5	8	16	10.5	152	4300	1810

## Версия O400ID-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой

Код	арт.	ı	С	Α	В	h	Н	D	d2	d3	d1	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810