

15

ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK С РЕЗЬБОВЫМ БОЛТОМ

Cerniere in zama

Материалы:

(1) Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминий-медь).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(01) Эпоксидная порошковая покраска в черный цвет (RAL 9011).

(Z) Стандартная синяя оцинковка.

Вставки:

(2) Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

(3) Поворотная ось петли из нержавеющей стали (AISI 304).

(4) Распорная шайба между двумя картами – из нержавеющей стали (AISI 304).


Монтаж:

Петля может изготавливаться для монтажа на двери, открывающиеся в правую сторону (DX/RH - добавить в конце кода букву D) или в левую сторону (SX/LH - добавить в конце кода букву S).

Специальные Запросы:

Нет.





Версия с покраской черного цвета, код 01, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

Код	Арт.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Вес (г)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Оцинкованная версия, код Z, для левой версии в конце буква S, для правой версии в конце буква D.

Код	Арт.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Вес (г)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281