

PIE. 700080

UPDATE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

16

ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

Материалы:

PIE.700080:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

PIE.700080ESD:

Усиленный полиамид, с токопроводящими добавками (ESD-C). Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Специальные запросы:

PIE.700080: По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Нет.





Стандартная версия

Код	Арт.	D	H	h	A	d2	l	R	Бес (r)	F1(N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24	PIE.700080S24	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

Версия ESD

Код	Арт.	D	H	h	A	d2	l	R	Бес (r)	F1(N)
PIE.700080S125ESD	PIE.700080S125ESD	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15ESD	PIE.700080S15ESD	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24ESD	PIE.700080S24ESD	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000