

МАГНИТ АЛЮМИНИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ДОПУСКОМ h6

Magneti (AlNiCo)

Материалы:

- (1) Оболочка из автоматной стали с наружным допуском h6.
- (2) Цилиндрический магнит из алюминия-никеля-кобальта (AlNiCo).
- (3) Прокладка из латуни.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:


Стандартный синий цинковый.

ВНИМАНИЕ:

Магнит может быть укорочен или обработан до отметки k без повреждений.

Специальные запросы:

Нет.



Код	арт.	D h6	H ±0,2	k	Вес (г)	F1 (N)
T431006.0001	T431006.VZ	06	10	2	2	2
T431008.0001	T431008.VZ	08	12	3	4,5	4
T431010.0001	T431010.VZ	10	16	6	9,5	8,5
T431013.0001	T431013.VZ	13	18	6	18	12
T431016.0001	T431016.VZ	16	20	6	30	20
T431020.0001	T431020.VZ	20	25	5	57	40
T431025.0001	T431025.VZ	25	30	7	106	60
T431032.0001	T431032.VZ	32	35	4	187	160
T431040.0001	T431040.VZ	40	45	5	390	240
T431050.0001	T431050.VZ	50	50	-	639	400
T431063.0001	T431063.VZ	63	60	5	1.175	660