

PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA CON PUNTALE IN POM E GUARNIZIONE

Pressore a molla laterale

Материалы:

- (1) Корпус прижима из выточенного алюминия.
- (3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).
- (2) Наконечник из белого пластика (POM - Delrin).
- (4) Guarnizione nera.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

- (1,3) #tab# Натуральн.
- (2) #tab# Белый натуральный.

ВНИМАНИЕ:

Рекомендуем выполнение отверстия вставки прижима с допуском +0.1 mm.


ВНИМАНИЕ:

Монтажная втулка для прижима заказывается отдельно. См. код в строке изделия. Втулка выточена из оцинкованной автоматной стали.

Специальные запросы:

Нет.





Версия W615: Боковой прижим с наконечником из POM и прокладкой

Код	арт.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G E=1	G E=2	G E=3	G E=4,5	G E=6	G E=8	Вес (г)	Втулка
W615006.0001	W615006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	0,4	W616.03
W615010.0001	W615010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	W616.05
W615010.0002	W615010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,6	W616.06
W615012.0001	W615012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,9	W616.08
W615016.0001	W615016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	7,3	W616.10