

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Материалы:

- (3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
- (4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

W800:

- (2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.

- (1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

W800CIN:

- (2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).

- (1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:

- (4) Сатинирован.
- (1-2-3) Гладк.

Цвет:

- (4) Черный (Ral 9011).

W800:

- (1-2) Воронен.

W800CIN:

- (1-2) Натуральн.


ВНИМАНИЕ:

- > Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов.





Версия W800 - из вороненой стали

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Версия W800 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123